



STURDY MACHINE
"You Have The Power"



ELEKTROFÜZYON KAYNAK MAKİNELERİ ELECTROFUSION WELDING MACHINE

- SM160 (20mm-160mm)
- SM315 (20mm-315mm)
- SM630 (20mm-630mm)
- SM1200 (20mm-1200mm)
- SM1600 (20mm-1600mm)



SM160 (20mm-160mm)

➤ Product Features - Ürün Özellikleri

Welding Diameter / Kaynak Çapı	20-160 mm
Input Voltage / Giriş Voltajı	160-270V AC 50 - 60 Hz
Output Voltage / Çıkış Voltajı	8-48 V AC
Output Power / Çıkış Gücü	1600 W
Max. Output Current / Max. Çıkış Akımı	40 Amp
Ingress Protection Code / Koruma Sınıfı	IP54
Operation Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20 °C +60 °C
Dimensions / Boyutlar	220mm X 270mm X 330mm
Weight / Ağırlık	14,5 Kg
Input Cable Length / Giriş Kablosu	3m
Output Cable Length / Çıkış Kablosu	3m
Barcode Reader / Barkod Okuyucu	✓
Scraper / Kazıyıcı	✓
Manual Welding / Manuel Kaynak	✓
Report Capacity / Rapor Kapasitesi	4000



SM315 (20mm-315mm)

➤ Product Features - Ürün Özellikleri

Welding Diameter / Kaynak Çapı	20-315 mm
Input Voltage / Giriş Voltajı	160-270V AC 50 - 60 Hz
Output Voltage / Çıkış Voltajı	8-48 V AC
Output Power / Çıkış Gücü	2200 W
Max. Output Current / Max. Çıkış Akımı	60 Amp
Ingress Protection Code / Koruma Sınıfı	IP54
Operation Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20 °C +60 °C
Dimensions / Boyutlar	220mm X 270mm X 330mm
Weight / Ağırlık	14,5 Kg
Input Cable Length / Giriş Kablosu	3m
Output Cable Length / Çıkış Kablosu	3m
Barcode Reader / Barkod Okuyucu	✓
Scraper / Kazıyıcı	✓
Manual Welding / Manuel Kaynak	✓
Report Capacity / Rapor Kapasitesi	4000



SM630 (20mm-630mm)

➤ Product Features - Ürün Özellikleri

Welding Diameter / Kaynak Çapı	20-630 mm
Input Voltage / Giriş Voltajı	160-270V AC 50 - 60 Hz
Output Voltage / Çıkış Voltajı	8-48 V AC
Output Power / Çıkış Gücü	3000 W
Max. Output Current / Max. Çıkış Akımı	80 Amp
Ingress Protection Code / Koruma Sınıfı	IP54
Operation Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20 °C +60 °C
Dimensions / Boyutlar	220mm X 270mm X 330mm
Weight / Ağırlık	14,5 Kg
Input Cable Length / Giriş Kablosu	3m
Output Cable Length / Çıkış Kablosu	3m
Barcode Reader / Barkod Okuyucu	✓
Scraper / Kazıyıcı	✓
Manual Welding / Manuel Kaynak	✓
Report Capacity / Rapor Kapasitesi	4000



SM1200 (20mm-1200mm)

➤ Product Features - Ürün Özellikleri

Welding Diameter / Kaynak Çapı	20-1200 mm
Input Voltage / Giriş Voltajı	160-270V AC 50 - 60 Hz
Output Voltage / Çıkış Voltajı	8-48 V AC
Output Power / Çıkış Gücü	3600 W
Max. Output Current / Max. Çıkış Akımı	120 Amp
Ingress Protection Code / Koruma Sınıfı	IP54
Operation Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20 °C +60 °C
Dimensions / Boyutlar	220mm X 270mm X 330mm
Weight / Ağırlık	14,5 Kg
Input Cable Length / Giriş Kablosu	3m
Output Cable Length / Çıkış Kablosu	3m
Barcode Reader / Barkod Okuyucu	✓
Scraper / Kazıyıcı	✓
Manual Welding / Manuel Kaynak	✓
Report Capacity / Rapor Kapasitesi	4000



SM1600 (20mm-1600mm)

➤ Product Features - Ürün Özellikleri


Welding Diameter / Kaynak Çapı	20-1600 mm
Input Voltage / Giriş Voltajı	160-270V AC 50 - 60 Hz
Output Voltage / Çıkış Voltajı	8-48 V AC
Output Power / Çıkış Gücü	3600 W
Max. Output Current / Max. Çıkış Akımı	120 Amp
Ingress Protection Code / Koruma Sınıfı	IP54
Operation Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20 °C +60 °C
Dimensions / Boyutlar	220mm X 270mm X 330mm
Weight / Ağırlık	14,5 Kg
Input Cable Length / Giriş Kablosu	3m
Output Cable Length / Çıkış Kablosu	3m
Barcode Reader / Barkod Okuyucu	✓
Scraper / Kazıyıcı	✓
Manual Welding / Manuel Kaynak	✓
Report Capacity / Rapor Kapasitesi	4000





STURDY MACHINE

"You Have The Power"

 Adres: Uğur Mumcu Mah. 2124. Sok. No:7-9
İç Kapı No:5 Sultangazi / İSTANBUL



WebSite: www.sturdymachine.com



E-mail: info@sturdymachine.com



İletişim: +90 212 667 37 05



[sturdymachinetr](https://www.instagram.com/sturdymachinetr)



[sturdymachine](https://www.facebook.com/sturdymachine)



[sturdymachinetr](https://www.twitter.com/sturdymachinetr)



[Sturdy Machine](https://www.linkedin.com/company/Sturdy%20Machine)



[Sturdy Machine](https://www.youtube.com/channel/UCSturdyMachine)