STURDY MACHINE

"You Have The Power"

ELEKTROFÜZYON KAYNAK MAKİNELERİ
ELECTROFUSION WELDING MACHINE

- SM160 (20mm-160mm)
- SM315 (20mm-315mm)
- SM630 (20mm-630mm)
- SM1200 (20mm-1200mm)
- SM1600 (20mm-1600mm)



ISO 9001 CERTIFIED

CE

IP RATED IP54 DUST & WATER RESISTANT

IP65

SM160 (20mm-160mm)

- Product Features - Ürün Özellikleri

Welding Diameter / Kaynak Çapı	20-160 mm
Input Voltage / Giriş Voltajı	160-270V AC 50 - 60 Hz
Output Voltage / Çıkış Voltajı	8-48 V AC
Output Power / Çıkış Gücü	1600 W
Max. Output Current / Max. Çıkış Akımı	40 Amp
Ingress Protection Code / Koruma Sınıfı	IP65
Operation Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20 ºC +60 ºC
Dimensions / Boyutlar	220mm X 270mm X 330mm
Weight / Ağırlık	17 Kg
Input Cable Lenght / Giriş Kablosu	3m
Output Cable Lenght / Çıkış Kablosu	3m
Barcode Reader / Barkod Okuyucu	✓
Scraper / Kazıyıcı	✓
Manual Welding / Manuel Kaynak	✓
Report Capacity / Rapor Kapasitesi	4000





SM315 (20mm-315mm)

- Product Features - Ürün Özellikleri

Welding Diameter / Kaynak Çapı	20-315 mm
Input Voltage / Giriş Voltajı	160-270V AC 50 - 60 Hz
Output Voltage / Çıkış Voltajı	8-48 V AC
Output Power / Çıkış Gücü	2200 W
Max. Output Current / Max. Çıkış Akımı	60 Amp
Ingress Protection Code / Koruma Sınıfı	IP65
Operation Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20 ºC +60 ºC
Dimensions / Boyutlar	220mm X 270mm X 330mm
Weight / Ağırlık	18 Kg
Input Cable Lenght / Giriş Kablosu	3m
Output Cable Lenght / Çıkış Kablosu	3m
Barcode Reader / Barkod Okuyucu	✓
Scraper / Kazıyıcı	✓
Manual Welding / Manuel Kaynak	✓
Report Capacity / Rapor Kapasitesi	4000





SM630 (20mm-630mm)

- Product Features - Ürün Özellikleri

Welding Diameter / Kaynak Çapı	20-630 mm
Input Voltage / Giriş Voltajı	160-270V AC 50 - 60 Hz
Output Voltage / Çıkış Voltajı	8-48 V AC
Output Power / Çıkış Gücü	3000 W
Max. Output Current / Max. Çıkış Akımı	80 Amp
Ingress Protection Code / Koruma Sınıfı	IP65
Operation Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20 ºC +60 ºC
Dimensions / Boyutlar	220mm X 270mm X 330mm
Weight / Ağırlık	19 Kg
Input Cable Lenght / Giriş Kablosu	3m
Output Cable Lenght / Çıkış Kablosu	3m
Barcode Reader / Barkod Okuyucu	✓
Scraper / Kazıyıcı	✓
Manual Welding / Manuel Kaynak	✓
Report Capacity / Rapor Kapasitesi	4000





SM1200 (20mm-1200mm)

- **Product Features - Ürün Özellikleri**

Welding Diameter / Kaynak Çapı	20-1200 mm
Input Voltage / Giriş Voltajı	160-270V AC 50 - 60 Hz
Output Voltage / Çıkış Voltajı	8-48 V AC
Output Power / Çıkış Gücü	3600 W
Max. Output Current / Max. Çıkış Akımı	120 Amp
Ingress Protection Code / Koruma Sınıfı	IP65
Operation Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20 ºC +60 ºC
Dimensions / Boyutlar	220mm X 270mm X 330mm
Weight / Ağırlık	20 Kg
Input Cable Lenght / Giriş Kablosu	3m
Output Cable Lenght / Çıkış Kablosu	3m
Barcode Reader / Barkod Okuyucu	✓
Scraper / Kazıyıcı	✓
Manual Welding / Manuel Kaynak	✓
Report Capacity / Rapor Kapasitesi	4000





SM1600 (20mm-1600mm)

- Product Features - Ürün Özellikleri

Welding Diameter / Kaynak Çapı	20-1600 mm
Input Voltage / Giriş Voltajı	160-270V AC 50 - 60 Hz
Output Voltage / Çıkış Voltajı	8-48 V AC
Output Power / Çıkış Gücü	3600 W
Max. Output Current / Max. Çıkış Akımı	120 Amp
Ingress Protection Code / Koruma Sınıfı	IP54
Operation Temperature / Çalışma Sıcaklığı	-20 ºC +60 ºC
Dimensions / Boyutlar	220mm X 270mm X 330mm
Weight / Ağırlık	14,5 Kg
Input Cable Lenght / Giriş Kablosu	3m
Output Cable Lenght / Çıkış Kablosu	3m
Barcode Reader / Barkod Okuyucu	✓
Scraper / Kazıyıcı	✓
Manual Welding / Manuel Kaynak	✓
Report Capacity / Rapor Kapasitesi	4000







STURDY MACHINE

"You Have The Power"

Adres: Uğur Mumcu Mah. 2124. Sok. No:7-9
İç Kapı No:5 Sultangazi / İSTANBUL

WebSite: www.sturdymachine.com

E-mail: info@sturdymachine.com

İletişim: +90 212 667 37 05

sturdymachinetr sturdymachine sturdymachinetr Sturdy Machine Sturdy Machine